



AZK-35 真空脱气仪 & 溶出验证工具包

产品特点

AZK-35型真空脱气仪采用7英寸全中文微电脑操作系统，集加热、循环、脱气三合一的脱气方法，实现了对于溶出实验溶液的脱气，具备手动和自动两种工作模式，一键实现了进液、加热、搅拌、脱气的功能。

具备预加热、定量进液和定量出液。具备管路一键清洗功能，罐体可拆卸清洗，防止长菌。

技术参数

名称	参数
处理溶液体积	35L
温度控制范围	室温 - 50.0℃
温度分辨率	0.1℃
控温精度	±0.2℃
真空度控制范围	0.01Mpa ~ 0.085Mpa
真空度分辨率	0.01Mpa
定量进出液精度	±10%
工作电源	220V±10% AC 50Hz
加热功率	1500W

产品特点

溶出验证工具包是按照《药物溶出度仪机械验证指导原则》标准要求和《药物溶出度仪计量检定规程》研制的一套溶出度仪机械参数检测工具。分为普通版和蓝牙版两种。普通版采用手动测量方式，蓝牙版采用无线传输模式测量。溶出验证工具包可方便快捷的对溶出仪的机械参数进行高精度检测，并可出具相应的检测报告。

技术参数

名称	普通版	蓝牙版	
数显水平仪	精度	±(0.05°+1%)	±(0.05°+1%)
	分辨率	0.01°	0.01°
数显百分表	精度	0.01mm	0.01mm
	分辨率	±0.02mm	±0.02mm
数显转速表	精度	±(0.04%+2)	±(0.04%+2)
	分辨率	0.1RPM转/分	0.1RPM转/分
数显温度计	分辨率	±0.01℃	±0.01℃
数据传输方式	手动记录	蓝牙	
报告形式	手动记录	计算机传输打印	